



Двухступенчатые поршневые компрессоры с ременным приводом до 20 ЛС

Модель	Производительность		Давление Мпа	Ресивер Л	Мощность двигателя		Питание		Обороты R.P.M.	Цилиндры		Габариты		Масса кг
	всасывание л/мин	выход л/мин			кВт	ЛС	В	Гц		Диаметр мм	Ход мм	ДхШхВ (см)		
VB-0.15	250	150	1.25	50	1.5	2	220	50	1100	1x65/1x51	46	98x45x78	87	
VB-0.20	330	200	1.25	60	2.2	3	220/380	50	1100	1x65/1x51	46	99x48x78	101	
WB-0.30	500	300	1.25	110	3	4	380	50						
VB-0.40	660	400	1.25	125	4	5.5	380	50	1000	1x90/1x65	60	142x54x94	189	
WB-0.60	1000	600	1.25	135	5.5	7.5	380	50	950	2x80/1x65	70	151x58x96	222	
WB-0.80	1300	800	1.25	190	7.5	10	380	50	950	2x90/1x80	70	160x69x100	262	
WB-1.1	1800	1100	1.25	290	11	15	380	50	860	3x100	100	178x76x123	430	
WB-1.5	2500	1500	1.25	340	15	20	380	50	860	3x100	100	188x82x139	560	