

Винтовые воздушные компрессоры серии "S-MINI"



Модель	S-MINI7A	S-MINI10A
Тип охлаждения	Воздушное	Воздушное
Производительность при 7 бар	0.76 м3/мин	1.06 м3/мин
Производительность при 10 бар	0.62 м3/мин	0.84 м3/мин
Производительность при 13 бар	0.48 м3/минр	0.67 м3/мин
Температура сжатого воздуха	≤45°C	≤45°C
Окружающая температура	от +5°C до 40°C	от +5°C до 40°C
Винтовой блок	ТМС (Италия)	ТМС (Италия)
Содержание масла на выходе	≤3 мг/м3	≤3 мг/м3
Уровень шума	60±3дБ(А)	60±3дБ(А)
Диаметр подсоединения	1/2"	1/2"
Габариты без корпуса/в корпусе	960мм x 590мм x 870мм / 1200мм x 660мм x 920мм	
Масса без корпуса/в корпусе	120кг / 168кг	140кг / 188кг
Тип привода	ременной	ременной
Мощность двигателя	5.5 кВт/ 7.5ЛС	7.5 кВт / 10ЛС
Обороты двигателя	2900	2900
Пуск двигателя	прямой	прямой
Питание	380В/50Гц/3ф	380В/50Гц/3ф
Класс защиты	IP54	IP54
Класс изоляции	F	F
Заметки	срок гарантии 1 год, контроллер на русском языке	