

Преимущества

- Стабильность работы
- Малое количество узлов требующих обслуживания
- Длительный срок службы
- Легкость монтажа и подключения
- Возможность исполнения как с водяным так и с воздушным охлаждением
- Низкий уровень шума
- Недорогое и быстрое сервисное обслуживание
- Значительная экономия электроэнергии
- Меньший уровень шума



Винтовые компрессоры со встроенным поршневым бустером

Модель	SPHG-6						SPHG-8						SPHG-12					
	5,0		7,5				10,0						13,0					
Давление на входе, бар	5,0		7,5				10,0						13,0					
Производительность на входе, нм3/мин	6,2	8,8	7,3	8,3	8,8	9,7	10,2	11,0	11,4	10,2	11,4	11,5	12,3	13,5	14,5			
Мощность двиг. винтового компрессора, кВт	37		55				75						90		110			
Давление на выходе, бар	20	25	35	30	25	20	45	40	35	30	25	20	45	40	35	30	25	20
Производительность на выходе, нм3/мин	4,7	5,1	6,3	6,0	7,1	7,9	7,7	8,4	9,3	10,0	9,3	10,7	9,8	10,8	12,2	13,3	13,2	13,8
Мощность двиг. бустерного компрессора, кВт	22		30				30						22		30			
Обороты бустерного компрессора, об/мин	1230	1300	1300	1080	1230	1300	1100	1170	1250	1300	1170	1300	1040	1100	1210	1300	1300	1300
Длина, мм	1 850						1 850						2 550					
Ширина, мм	1 350						1 350						1 438					
Высота, мм	1 500						1 600						1 700					
Масса, кг	1 600						1 850						2 150					