

Преимущества

- ▶ Низкие обороты (3500 об/мин и менее)
- ▶ Низкая температура (45°C)
- ▶ Минимальная вибрация (конструкция сбалансирована)
- ▶ Керамический подшипник – долговечный механизм
- ▶ Ротор из сплава бронзы – нержавеющий



Безмаслянные винтовые компрессоры серии SZW

Модель	SZW225A			SZW375A			SZW375W			SZW555W		
Давление, бар	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Производительность, м3/мин	3,5	3,5	2,7	6,0	6,0	4,8	6,0	6,0	4,8	9,5	9,5	7,9
Мощность, кВт	22			37			37			55		
Скорость двигателя, об/мин.	3000			3000			3000			3000		
Напряжение, В	220/380/400/415			220/380/400/415			220/380/400/415			220/380/400/415		
Система пуска	Y-Δ			Y-Δ			Y-Δ			Y-Δ		
Тип двигателя	TEFC/IP54			TEFC/IP54			TEFC/IP54			TEFC/IP54		
Тип привода	прямой/без зубчатой передачи			прямой/без зубчатой передачи			прямой/без зубчатой передачи			прямой/без зубчатой передачи		
Объем воды, л	27			40			30			100		
Охлаждение	Воздушное			Воздушное			Водяное			Водяное		
Диаметр подсоединения, дюйм	1"			1-1/4"			1-1/4"			2"		
Габариты ДхШхВ, мм	1460x810x1500			1575x965x1630			1575x870x1100			2290x1230x1450		
Масса, кг	790			1000			790			1700		

Модель	SZW755W			SZW905W		SZW1005W			SZW1205W		
Давление, бар	7	8	9	7	8	7	8	9	7	8	9
Производительность, м3/мин	13,0	13,0	10,6	16,0	16,0	18,2	18,2	14,9	21,3	21,3	18,3
Мощность, кВт	75			90		100			120		
Скорость двигателя, об/мин.	3000			3000		3000			3000		
Напряжение, В	220/380/400/415			220/380/400/415		220/380/400/415			220/380/400/415		
Система пуска	Y-Δ			Y-Δ		Y-Δ			Y-Δ		
Тип двигателя	TEFC/IP54			TEFC/IP54		TEFC/IP54			TEFC/IP54		
Тип привода	прямой/без зубчатой передачи			прямой/без зубчатой передачи		прямой/без зубчатой передачи			прямой/без зубчатой передачи		
Объем воды, л	100			100		100			100		
Охлаждение	Водяное			Водяное		Водяное			Водяное		
Диаметр подсоединения, дюйм	2"			3"		3"			3"		
Габариты ДхШхВ, мм	2290x1230x1450			2840x1630x1740		2840x1630x1740			2840x1630x1740		
Масса, кг	1850			2695		2745			2800		